



## 04000E Motor Oil 5W-30 Semi Synthetic Fuel Conserving

Document versie: 7 mei 2014



| Art. nr. | Volume | Items per unit | Items per pallet |
|----------|--------|----------------|------------------|
| 04001E   | 1 L    | 6              | 450              |
| 04005E   | 5 L    | 4              | 112              |
| 04020E   | 20 L   | 1              | 30               |
| 04060E   | 60 L   | 1              | 12               |
| 04205E   | 205 L  | 1              | 2                |
| 04999E   | 1000 L | 1              | 0                |
| P04000E  | bulk   | 1              | 0                |

### Beschrijving

Deze unieke semi synthetische brandstofbesparende motorolie is speciaal ontwikkeld voor o.a. alle Ford- en Mazda-personenauto's tot bouwjaar 2008. Deze motorolie biedt optimale bescherming voor benzine-, LPG- en dieselmotoren waar de ACEA A1/B1-specificatie is vereist.

### Specificaties

ACEA A1/B1  
API SL/CF  
Ford WSS-M2C-912A / 913A / 913B  
ILSAC GF-3

### Standaardanalyses

|                                    |       |                    |
|------------------------------------|-------|--------------------|
| Dichtheid bij 15°C                 | 0,852 | kg/l               |
| Kinematische viscositeit bij 40°C  | 56.0  | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | 10.0  | mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeitsindex                  | 167   |                    |
| Dynamische viscositeit bij -30°C   | 4750  | mPa·s              |
| Vlampunt COC                       | 230   | °C                 |

|                               |      |         |
|-------------------------------|------|---------|
| Stolpunt                      | -39  | °C      |
| Total Base nummer             | 10.4 | mgKOH/g |
| High Temperature / High Share | 3.0  | mPa·s   |