



## 04000 Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic

Document versie: 28 april 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
04001	1 L	6	450
04004	4 L	4	112
04005	5 L	4	112
04020	20 L	1	30
04060	60 L	1	12
04205	205 L	1	2
04999	1000 L	1	0
P04000	bulk	1	0

### Beschrijving

Deze meest courante semi synthetische universele motorolie is speciaal ontwikkeld voor normaal belaste benzine-, LPG- en dieselmotoren van personenauto's en bestelwagens.

### Specificaties

ACEA A3/B4  
API SL/CF  
BMW  
MB-Approval 229.1  
VW 501.00 / 505.00

### Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,866	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	97.0	mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	14.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	150	
Dynamische viscositeit bij -25°C	6000	mPa·s
Vlampunt COC	220	°C
Stolpunt	-39	°C

Total Base nummer	7.9	mgKOH/g
Sulfaatas	1.0	mass%
Noack verdampingverlies	12.8	mass%