



05000AB Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel

Document versie: 1 oktober 2015



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
05005AB	5 L	4	112
05020AB	20 L	1	30
05060AB	60 L	1	12
05205AB	205 L	1	2
05999AB	1000 L	1	0
P05000AB	bulk	1	0

Beschrijving

Deze motorolie (ACEA E6) is speciaal ontwikkeld voor alle Euro-4- en Euro-5-voor dieselmotoren van bedrijfswagens die zijn uitgerust met een DPF-filter en gebruik maken van laag zwavelige (<50 ppm) dieselbrandstof en opereren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Deze motorolie is geschikt voor verlengde verversingsintervallen (80.000 – 120.000 km) met in achtname van de gebruiksvoorschriften. Deze motorolie is tevens geschikt voor toepassing in zogenaamde EGR-motoren met of zonder deeltjes filter. Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

Specificaties

ACEA E6/E7
API CI-4
Cummins CES 20076 / 20077
DAF
Deutz DQC III-LA
Mack EO-N

MAN M 3477 / M3271-1
MB-Approval 228.51
MTU Type 3.1
Renault RLD-2 / RXD
Volvo VDS-3

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,868	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	86.9	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	13.3	mm ² /s
Viscositeitsindex	156	
Dynamische viscositeit bij -25°C	6100	mPa·s
Vlampunt COC	230	°C
Stolpunt	-39	°C
Total Base nummer	12.5	mgKOH/g
Sulfaat	1.0	mass%
Noack verdampingverlies	10.5	mass%