



05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD Truck Fuel Economy

Document versie: 28 april 2014



| Art. nr. | Volume | Items per unit | Items per pallet |
|-----------|--------|----------------|------------------|
| 05020AEF | 20 L | 1 | 30 |
| 05060AEF | 60 L | 1 | 12 |
| 05205AEF | 205 L | 1 | 2 |
| 05999AEF | 1000 L | 1 | 0 |
| P05000AEF | bulk | 1 | 0 |

Beschrijving

Deze brandstofbesparende motorolie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren van lichte en zware bedrijfswagens die opereren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Deze motorolie is zeer geschikt voor gebruik in Euro-3-, Euro-4- en Euro-5-motoren in combinatie met laag zwavelige dieselbrandstoffen. Ook is deze olie ontwikkeld om zeer lange verversingsintervallen (80.000 -120.000 km) mogelijk te maken met in achtname van de gebruiksvoorschriften. Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

Specificaties

ACEA E7-08/E4-08
API CI-4
Caterpillar ECF-2
Deutz DQC IV-05
Mack EO-M Plus
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
MTU Type 3

Renault RLD-2 / RXD

Scania LDF

Volvo VDS-3

Standaardanalyses

| | | |
|------------------------------------|-------|--------------------|
| Dichtheid bij 15°C | 0,860 | kg/l |
| Kinematische viscositeit bij 40°C | 72.4 | mm ² /s |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | 12.0 | mm ² /s |
| Viscositeitsindex | 162 | |
| Dynamische viscositeit bij -30°C | 5450 | mPa·s |
| Vlampunt COC | 220 | °C |
| Stolpunt | -45 | °C |
| Total Base nummer | 15.9 | mgKOH/g |
| Sulfaatas | 1.9 | mass% |