



05000C3 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Document versie: 2 mei 2014



| Art. nr. | Volume | Items per unit | Items per pallet |
|----------|--------|----------------|------------------|
| 05001C3 | 1 L | 6 | 450 |
| 05005C3 | 5 L | 4 | 112 |
| 05020C3 | 20 L | 1 | 30 |
| 05060C3 | 60 L | 1 | 12 |
| 05205C3 | 205 L | 1 | 2 |
| 05999C3 | 1000 L | 1 | 0 |
| P05000C3 | bulk | 1 | 0 |

Beschrijving

Deze premium synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor BMW- en Mercedes Benz-motoren. Deze motorolie voldoet aan de gestelde eisen BMW Longlife-04 en Mercedes Benz Longlife 229.51. Deze motorolie is ook geschikt voor Euro-4-motoren volgens de ACEA C3-standaard. Deze motorolie wordt aanbevolen voor alle benzine- en dieselmotoren die zijn voorzien van de laatste uitlaatgasbehandelingsystemen.

Specificaties

ACEA A3/B4, C3-08
API SN / CF
BMW LL-04
Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.31 / 229.51
Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Standaardanalyses

| | | |
|------------------------------------|-------|--------------------|
| Dichtheid bij 15°C | 0,852 | kg/l |
| Kinematische viscositeit bij 40°C | 85.0 | mm ² /s |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | 14.2 | mm ² /s |
| Viscositeitsindex | 175 | |
| Dynamische viscositeit bij -30°C | 5750 | mPa·s |
| Vlampunt COC | 214 | °C |
| Stolpunt | -36 | °C |
| Total Base nummer | 7.6 | mgKOH/g |
| Sulfaat | 0.8 | mass% |
| Noack verdampingverlies | 8.9 | mass% |