



05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Document versie: 9 juli 2018



Beschrijving

Deze MPM premium synthetische brandstof besparende motorolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de laatste eisen voor benzine motoren van personen auto's, bestelwagen en SUV's.

Ontwikkeld voor een betere bescherming tegen voorontsteking bij lage toeren, met name voor Opel/GM turbo motoren met kleine cilinderinhoud.

Deze volledig synthetische motorolie biedt een totale motorbescherming en houdt de motor schoon, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Door de uitstekende dunvloeibaarheid beschikt deze motorolie over zeer goede koude start eigenschappen.

Voldoet aan de specificaties van

API RC / SN
Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C945-A / WSS-M2C946-A
ILSAC GF-5
Opel/GM dexos1™ Gen 2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
05001DX1	1 L	6	-
05005DX1	5 L	4	-
05020DX1	20 L	1	-
05060DX1	60 L	1	-
05205DX1	205 L	1	-
05999DX1	1000 L	1	-
P05000DX1	bulk	1	-

Standaardanalyses

TEST	METHODE	WAARDE	
SAE		5W-30	
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	0.853	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	60.9	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	10.4	mm ² /s
Viscositeitsindex	ASTM D2270	159	
Vlampunt COC	ASTM D92	221	°C
Stolpunt	ASTM D7346	-45	°C
Total Base nummer	ASTM D2896	9.2	mgKOH/g
Sulfaatas	ASTM D874	0.94	mass%