



05000EF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C1 Mazda / Jaguar

Document versie: 2 mei 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
05001EF	1 L	6	450
05005EF	5 L	4	112
05020EF	20 L	1	30
05060EF	60 L	1	12
05205EF	205 L	1	2
05999EF	1000 L	1	0
P05000EF	bulk	1	0

Beschrijving

Deze synthetische top kwaliteit "Low SAPS" Long Life motorolie is speciaal ontwikkeld voor Euro-4- motoren volgens de ACEA C1-standaard. Deze motorolie wordt speciaal aanbevolen voor alle benzine- en dieselmotoren die zijn voorzien van de laatste generatie uitlaatgasnabehandelingssystemen, o.a. voor diverse Mazda en Volvo personenauto's.

Specificaties

ACEA C1-10
Ford WSS-M2C934-B
JASO 2005 DL-1
Mazda Service Fill

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,848	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	55,6	mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	10,00	mm²/s
Viscositeitsindex	169	

Dynamische viscositeit bij -30°C	4000	mPa·s
Vlampunt COC	226	°C
Stolpunt	-36	°C
Total Base nummer	7,8	mgKOH/g
Sulfaatas	0,5	mass%
High Temperature / High Share	2,9	mPa·s