



05000PC Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic PC

Document versie: 29 juli 2015



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
05001PC	1 L	6	450
05005PC	5 L	4	112
05020PC	20 L	1	30
05060PC	60 L	1	12
05205PC	205 L	1	2
05999PC	1000 L	1	0
P05000PC	bulk	1	0

Beschrijving

Deze volledig synthetische 'low SAPS' motorolie is ontwikkeld voor benzine- en dieselmotoren uitgerust met een uitlaatgas nabehandelingssysteem. Uitermate geschikt voor verlengde verversingsintervallen waarbij rekening is gehouden met het gebruik van bio-componenten in de brandstof. De uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen in combinatie met de stop- en starttechnologie zorgen voor 4,2% brandstofbesparing ten opzichte van een 5W-40 referentieolie. Deze motorolie is verplicht voorgeschreven voor de PSA Euro VI Blue HDi DW10F motoren.

Specificaties

ACEA C2
PSA B71 2312

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,842	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	52,0	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	9,6	mm ² /s
Viscositeitsindex	172	
Dynamische viscositeit bij -35°C	5850	mPa·s

Vlampunt COC	230	°C
Stolpunt	-48	°C
Total Base nummer	6,2	mgKOH/g
Sulfaatas	0,56	mass%