



05000S Motor Oil 5W-50 Premium Synthetic SN

Document versie: 6 juni 2017



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
05001S	1 L	6	450
05005S	5 L	4	112
05020S	20 L	1	30
05060S	60 L	1	12
05205S	205 L	1	2
05999S	1000 L	1	0
P05000S	bulk	1	0

Beschrijving

Deze premium synthetische hoogwaardige motorolie is speciaal ontwikkeld voor de perfecte smering van hoogbelaste benzine- en dieselmotoren met veel vermogen al dan niet voorzien van een turbocompressor. De formulatie biedt een uitstekende bescherming tegen wrijving en zorgt voor een superieure smeeroliefilm bij hoge toerentallen.

Specificaties

ACEA A3/B4
API CF / SN

SAE	5W-50	
Dichtheid bij 15°C	0,852	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	118	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	18	mm ² /s
Viscositeitsindex	170	
Dynamische viscositeit bij -30°C	6200	mPa·s
Vlampunt COC	235	°C
Stolpunt	-30	°C
Total Base nummer	9,6	mgKOH/g
Sulfaatas	1,1	mass%