



05000VLV Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity

Document versie: 23 juli 2015



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
05001VLV	1 L	6	450
05005VLV	5 L	4	112
05020VLV	20 L	1	30
05060VLV	60 L	1	12
05205VLV	205 L	1	2
05999VLV	1000 L	1	0
P05000VLV	bulk	1	0

Beschrijving

Deze premium synthetische brandstofbesparende motorolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in Volvo personenwagens waar de Volvo VCC RBS0-2AE specificatie wordt voorgeschreven. De uitgebalanceerde synthetische formulatie zorgt voor uitstekende koude start eigenschappen en optimale bescherming tegen slijtage. De combinatie van een hoge viscositeit index, thermische en oxidatie stabiliteit zorgen mede voor een ongekend niveau van motorbescherming en een brandstofbesparende eigenschap.

Specificaties

ACEA A1/B1
API SN
Volvo VCC RBS0-2AE

Standaardanalyses

SAE	0W-20	
Dichtheid bij 15°C	0,845	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	47,8	mm ² /s



Kinematische viscositeit bij 100°C	9,11	mm ² /s
Viscositeitsindex	172	
Dynamische viscositeit bij -30°C	< 6200	mPa·s
Vlampunt COC	230	°C
Stolpunt	-39	°C
Total Base nummer	8,0	mgKOH/g
Sulfaatas	0,8	mass%