



## 06000PS Motor Oil 0W-40 Pro Street C3

Document versie: 10 juni 2017



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
06001PS	1 L	6	450
06020PS	20 L	1	30
06060PS	60 L	1	12
06205PS	205 L	1	2
06999PS	1000 L	1	0
P06000PS	bulk	1	0

### Beschrijving

Deze premium synthetische brandstofbesparende 'MID SAPS' motorolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in benzine- en dieselmotoren al dan niet turbogeladen. Door de goede thermische en oxidatie stabiliteit tezamen met een uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie biedt het een optimale motorbescherming. De MPM Motor Oil 0W-40 Pro Street C3 is geschikt voor personen auto's en lichte bedrijfswagens voorzien van een uitlaatgas nabehandelingssystem.

### Specificaties

ACEA C3  
API CF / SN

## Standaardanalyses

SAE	0W-40	
Dichtheid bij 15°C	0.856	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	75.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	13.6	mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	185	
Dynamische viscositeit bij -30°C	6600	mPa·s
Vlampunt COC	218	°C
Stolpunt	-42	°C
Total Base nummer	7.5	mgKOH/g
Sulfaatas	0.79	mass%