



06000S Motor Oil 0W-40 High Performance Street

Document versie: 2 mei 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
06001S	1 L	6	450
06020S	20 L	1	30
06060S	60 L	1	12
06205S	205 L	1	2
06999S	1000 L	1	0
P06000S	bulk	1	0

Beschrijving

Deze premium synthetische hoogwaardige motorolie is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie motoren met verhoogd motorvermogen. Deze motorolie zorgt voor een uitstekende bescherming tegen slijtage bij hoge toerentallen door een superieure smeefilm.

Specificaties

ACEA A3/B4, C3-10
API SN
ILSAC GF-4
MB-Approval 229.5
Porsche

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,858	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	78.0	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	13.7	mm ² /s
Viscositeitsindex	181	
Dynamische viscositeit bij -35°C	5700	mPa·s
Vlampunt COC	216	°C
Stolpunt	-57	°C

Total Base nummer	10.6	mgKOH/g
Sulfaatas	1.1	mass%
Noack verdampingverlies	8.5	mass%