



# 10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Document versie: 28 april 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
10001	1 L	6	450
10004	4 L	4	112
10020	20 L	1	30
10060	60 L	1	12
10205	205 L	1	2
10999	1000 L	1	0
P10000	bulk	1	0

## Beschrijving

Deze minerale universele cardanolie met EP-eigenschappen is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hypoid overbrengingen in transmissies, achterbruggen en alle andere overbrengingen waarin 80W-90 GL-5 gedoopte oliën worden voorgeschreven.

## Specificaties

API GL-5  
Ford SR-2C-9002A  
MAN 342 TYPE M1 / M2  
ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, 16C  
ZF TE-ML 17B, 19B

## Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,896	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	147.0	mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	14.7	mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	99	
Vlampunt COC	210	°C
Stolpunt	-33	°C

