



# 14000LS Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Limited Slip

Document versie: 11 juni 2014



| Art. nr. | Volume | Items per unit | Items per pallet |
|----------|--------|----------------|------------------|
| 14020LS  | 20 L   | 1              | 30               |
| 14060LS  | 60 L   | 1              | 12               |
| 14205LS  | 205 L  | 1              | 2                |
| 14999LS  | 1000 L | 1              | 0                |
| P14000LS | bulk   | 1              | 0                |

## Beschrijving

Deze minerale 85W-140 Limited Slip cardanolie is speciaal ontwikkeld voor smering van zwaarbelaste hypoïd overbrengingen in achterbruggen en in alle transmissies waar een minerale GL-5 EP gedoopte olie met een 85W-140 viscositeit wordt voorgeschreven.

## Specificaties

API GL-5 Limited Slip  
MIL-L-2105 C/D  
ZF TE-ML 05

## Standaardanalyses

|                                    |         |                    |
|------------------------------------|---------|--------------------|
| Dichtheid bij 15°C                 | 0,905   | kg/l               |
| Kinematische viscositeit bij 40°C  | 415     | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | 26,5    | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematische viscositeit bij -12°C | 100.000 | mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeitsindex                  | 86      |                    |
| Vlampunt COC                       | 215     | °C                 |
| Stolpunt                           | -18     | °C                 |