



## 15000F ATF Automatic Transmission Fluid Ford

Document versie: 30 april 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
15001F	1 L	6	450
15020F	20 L	1	30
15060F	60 L	1	12
15205F	205 L	1	2
15999F	1000 L	1	0
P15000F	bulk	1	0

### Beschrijving

Deze minerale automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies, stuurbevestigingen, koppelomvormers en andere toepassingen waarvoor constructeurs een type ATF-Ford voorschrijven.

### Specificaties

BMW M2C33-F  
Daihatsu M2C33-F / M2C33-G  
Ford M2C33-F / M2C33-G  
Mazda M2C33-F / M2C33-G  
Morgan M2C33-F / M2C33-G  
Rover M2C33-F / M2C33-G  
Toyota M2C33-F  
Triumph M2C33-F

### Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,874	kg/l
Kleur	rood	
Kinematische viscositeit bij 40°C	34.9	mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	7.21	mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	177	

Vlampunt COC  
Stolpunt

195  
-41

°C  
°C