



16000CVT CVT Constant Variable Transmission Special Fluid

Document versie: 5 mei 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
16001CVT	1 L	6	450
16020CVT	20 L	1	30
16060CVT	60 L	1	12
16205CVT	205 L	1	2
16999CVT	1000 L	1	0
P16000CVT	bulk	1	0

Beschrijving

Deze premium synthetische hoogwaardige CVT-vloeistof wordt toegepast in diverse CVT- transmissies die gebruik maken van een duwband of stalen ketting. Deze transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor o.a. Mercedes Benz A- en B-klasse en Multitronic transmissies van de VAG-groep.

Specificaties

Ford M2C928-A
MB-Approval 236.20
Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2
VW TL 52180 (G052 180)

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,848	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	34.0	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	7.0	mm ² /s
Viscositeitsindex	173	
Vlampunt COC	210	°C
Stolpunt	-52	°C
Brookfield viscositeit bij -40°C	11900	cP

Pagina 1/1