



## 16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Document versie: 29 april 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
16001HT	1 L	6	450
16020HT	20 L	1	30
16060HT	60 L	1	12
16205HT	205 L	1	2
16999HT	1000 L	1	0
P16000HT	bulk	1	0

### Beschrijving

De MPM 16000HT automatische transmissievloeistof is speciaal ontwikkeld voor de moderne Aisin Warner met een AW-1 aanbeveling en in Jatco transmissies. Dankzij het goed uitgebalanceerde additievenpakket heeft de MPM 16000HT automatische transmissievloeistof uitstekende wrijvingseigenschappen en schakelprestaties. De vloeistof bezit tevens duurzame anti-shudder eigenschappen.

### Specificaties

Aisin Warner AW-1  
Jatco JF506E (K17), 3100 PL085 / FWD (N402)  
VW G 052 990

### Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,852	kg/l
Kleur	rood	
Kinematische viscositeit bij 40°C	37,3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	7,3	mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	165	
Dynamische viscositeit bij -40°C	17000	mPa·s
Vlampunt COC	216	°C

