

16000LV Automatic Transmission Fluid LV

Document versie: 1 oktober 2015



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
16001LV	1 L	6	450
16004LV	4 L	4	112
16020LV	20 L	1	30
16060LV	60 L	1	12
16205LV	205 L	1	2
16999LV	1000 L	1	0

Beschrijving

De MPM 16000LV is een premium synthetische automatische transmissieolie met een zeer goede thermische en oxidatie stabiliteit. De hoogwaardige basisoliën in combinatie met een uitgebalanceerd additievenpakket zorgen voor verminderde wrijvingseigenschappen en optimale schakelprestaties.

Deze automatische transmissieolie biedt een uitstekende brandstofbesparing.

Specificaties

Aisin Warner JWS 3324
Ford Mercon LV
Ford WSS-M2C938-A
Honda DW-1
Mitsubishi Dia Queen ATF J3
Toyota Fluid WS

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,847	kg/l
Kleur	red	
Kinematische viscositeit bij 40°C	29,4	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	6,1	mm ² /s
Viscositeitsindex	162	
Dynamische viscositeit bij -20°C	9500	mPa·s
Vlampunt COC	210	°C
Stolpunt	-45	°C