



16000MB9 ATF Automatic Transmission Fluid MB9 MB-236.17

Document versie: 20 maart 2018



Beschrijving

Deze Premium Synthetische automatische versnellingsbakolie is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie 9-speed automatische transmissies van Mercedes-Benz waar MB-approval 236.17 wordt aanbevolen. Deze hoogwaardige olie bezit een zeer hoge stabiele viscositeitsindex, biedt een uitstekende bescherming tegen veroudering, corrosie en schuimvorming en biedt vanwege het zeer lage vloeipunt zeer goede smering bij extreem lage temperaturen.

Vanwege uitstekende eigenschappen zoals bovenstaand genoemd biedt deze olie een zeer lage inwendige wrijving in de automatische versnellingsbak hetgeen een brandstof besparende werking heeft. MPM Automatic Transmission Fluid MB9 met MB-approval 236.17 kan ook worden gebruikt waar MB-approval 236.16 wordt geadviseerd. Dit hoogwaardige MPM product met Mercedes-Bens specificatie 236.17 kan absoluut niet gebruikt worden voor automatische versnellingsbakken waar eerdere specificaties zoals MB-approval 236.10, 236.12, 236.14 en/of MB-approval 236.15 voorgeschreven zijn.

Voldoet aan de specificaties van

MB-Approval 236.17

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
16001MB9	1 L	6	450
16004MB9	4 L	4	112
16020MB9	20 L	1	30
16060MB9	60 L	1	12
16205MB9	205 L	1	2
16999MB9	1000 L	1	-
P16000MB9	bulk	1	-

Standaardanalyses

TEST	METHODE	WAARDE	
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	0.822	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	18.0	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	4.1	mm ² /s
Viscositeitsindex	ASTM D2270	132	
Vlampunt COC	ASTM D92	212	°C
Brookfield viscositeit bij -40°C	ASTM D2983	4500	mPa·s