



18000ECO Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO

Document versie: 22 februari 2016



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
18001ECO	1 L	6	450
18020ECO	20 L	1	30
18060ECO	60 L	1	6
18205ECO	205 L	1	2
18999ECO	1000 L	1	0
P18999ECO	bulk	1	0

Beschrijving

Deze MPM premium synthetische 75W-80 transmissie-olie wordt speciaal aanbevolen voor bedrijfswagens, vrachtwagens en bussen voorzien van, met name, ZF handgeschakelde- of semi-automatische versnellingsbakken (AS-Tronic) al dan niet voorzien van een retarder.

Dit hoogwaardige MPM product biedt een zeer goede slijtagebescherming en lage wrijvingsweerstand wat als voordelen heeft, zeer goede schakeleigenschappen bij koude motor en brandstofbesparing.

Deze MPM transmissie is geschikt voor verlengde verversingsintervallen tot 540.000km en wordt aanbevolen voor merken zoals DAF, Iveco Eurotronic, MAN TipMatic, Mercedes-Benz, Renault, Volvo I-shift, etc.

Specificaties

API GL-4
MAN 341 type Z-5
MB-Approval 235.28
Voith Class B

Volvo 97307
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

Standaardanalyses

SAE	75W-80	
Dichtheid bij 15°C	858	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	54	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	9.35	mm ² /s
Viscositeitsindex	157	
Dynamische viscositeit bij -15°C	42400	mPa·s
Vlampunt COC	240	°C
Stolpunt	-42	°C