



30000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46

Document versie: 12 mei 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
30001BIO	1 L	6	450
30005BIO	5 L	4	112
30020BIO	20 L	1	30
30060BIO	60 L	1	12
30205BIO	205 L	1	2
30999BIO	1000 L	1	0

Beschrijving

Deze biologisch afbreekbare hydraulische olie HVI 46 is een hoogwaardige biologisch afbreekbare olie op basis van synthetische esters en geschikt voor de smering van hydraulische systemen en is zeer breed toepasbaar in verschillende sectoren zoals land- en tuinbouw, scheepvaart en grondverzet. Door de biologische afbreekbaarheid kan deze olie ook worden toegepast daar waar lekkage mogelijk is. MPM Biologische Hydraulische Olie HVI 46 heeft een temperatuurbereik van -30°C tot 95°C.

Specificaties

CEC-L-33-A93 >90%
DIN 51524/T2 en T3
Mannesmann-Rexroth
Sauer-Sunstrand, Vickers
Voith, JCB, Linde
WGK 1

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,918	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	48,1	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	9,3	mm ² /s

Pagina 1/2

Viscositeitsindex	187	
Vlampunt COC	370	°C
Stolpunt	-36	°C
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2