

30000 Hydraulic Oil HVI 46

Document versie: 10 mei 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
30001	1 L	6	450
30005	5 L	4	112
30020	20 L	1	30
30060	60 L	1	12
30205	205 L	1	2
30999	1000 L	1	0
P30000	bulk	1	0

Beschrijving

Deze hydraulische olie HVI 46 is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties die onder hoge druk en groot temperatuurbereik moeten werken. Ook is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering. Belangrijk: Deze olie mag niet worden gebruikt in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

Specificaties

AFNOR NFE 48-603 HV
Cincinnati P-70
Denison HF-1
DIN 51524 HVLP
Hitachi
ISO 6743-4 HV
Poclain
Vickers M-2950 / 1-286-S

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,875	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	46	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	8.1	mm ² /s
Viscositeitsindex	150	
Vlampunt COC	218	°C
Stolpunt	-33	°C
Total Acid nummer	0.24	mgKOH/g