



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
32001PN	1 L	6	450
32005PN	5 L	4	112
32020PN	20 L	1	30
32060PN	60 L	1	12
32205PN	205 L	1	2
32999PN	1000 L	1	0

Beschrijving

De MPM Pneumatic Oil 32 is een specifieke olie voor smering van perslucht aangedreven werktuigen. De speciale additieven welke zijn toegevoegd zorgen voor een goede bescherming tegen corrosie van ferro- en non-ferro metalen. Deze olie voorkomt afzettingen in pneumatische systemen, tast geen rubber- en/of kunststofonderdelen aan en heeft uitstekende vernevelingseigenschappen.

MPM Pneumatic Oil 32 wordt gebruikt als nevelsmering voor pneumatisch aangedreven systemen zoals moersleutels, luchthamers en beitels, regelventiel van compressoren, sloophamers, boormachines en heiblokken.

Specificaties

ISO 6743/11P

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,873	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	33,30	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	5,90	mm ² /s
Viscositeitsindex	122	
Vlampunt COC	198	°C
Stolpunt	-33	°C