

32000 Hydraulic Oil HVI 32

Document versie: 27 mei 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
32001	1 L	6	450
32005	5 L	4	112
32020	20 L	1	30
32060	60 L	1	12
32205	205 L	1	2
32999	1000 L	1	0
P32000	bulk	1	0

Beschrijving

Deze hydraulische olie HVI 32 is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties die onder hoge druk en groot temperatuurbereik moeten werken. Ook is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering. Belangrijk: Deze olie mag niet worden gebruikt in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

Specificaties

AFNOR NFE 48-603 HV
Cincinnati P-70
Denison HF-1
DIN 51 524 HVLP
Hitachi
ISO 6743-4 HV
Poclain
Vickers M-2950 / 1-286-S

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,872	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	32.7	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	6.3	mm ² /s
Viscositeitsindex	147	
Vlampunt COC	204	°C
Stolpunt	-40	°C
Total Acid nummer	0.24	mgKOH/g