



35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Document versie: 8 mei 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
35001A	1 L	6	450
35005A	5 L	4	112
35020A	20 L	1	30
35060A	60 L	1	12
35205A	205 L	1	2
35999A	1000 L	1	0
P35000A	bulk	1	0

Beschrijving

Deze hoogwaardige semi synthetische STOU (Super Tractor Oil Universal) Multitrac 10W-40 multifunctionele landbouwolievie is speciaal ontwikkeld voor in dieselmotoren, transmissies, power take-off, natte remmen, hydraulische systemen, stuurbevestiging en eindaandrijving van o.a. tractoren, combines weg- en waterbouwmachines.

Specificaties

API CE/CF-4/SF/GL-4
Caterpillar TO-2
Denison HF-0
DIN 51524 / 3 HVL
Ford M2C159B / C
John Deere J20C / J27A
Massey Ferguson M-1127 / M-1135 / M-1139 / M-1144
MB-Approval 228.1
New Holland 526C

Pagina 1/2

ZF TE-ML 06B / 07B

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,875	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	96.0	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	14.1	mm ² /s
Viscositeitsindex	150	
Dynamische viscositeit bij -25°C	7000	mPa·s
Vlampunt COC	220	°C
Stolpunt	-35	°C
Total Base nummer	10.7	mgKOH/g