



50000 PSF Power Steering Fluid SHVI Synthetic

Document versie: 29 april 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
50001	1 L	6	450
50020	20 L	1	30
50060	60 L	1	12
50205	205 L	1	2
50999	1000 L	1	0

Beschrijving

Deze synthetische SHVI stuurbekrachtigingsolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in stuurbekrachtigingen, schokdempers, hydropneumatische veren, stabiliteits- en tractiesystemen, elektrisch hydraulische cabriodaksystemen en centrale vergendelingen.

Specificaties

BMW 81 22 9 407 758
DIN 51 524 T2
Ford WSS-M2C204-A
ISO 7308
MAN 3289
Opel 1940 715 / 1940 766
PSA S71 2710
Volvo 1161529
Volvo STD 127.336
VW TL 52146 / G 002 000 / G 004 000

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C 0,830 kg/l
Kleur groen

Kinematische viscositeit bij 40°C	18.5	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	6.3	mm ² /s
Viscositeitsindex	334	
Vlampunt COC	160	°C
Stolpunt	-60	°C
Brookfield viscositeit bij -40°C	1150	cP