

51000A Fork Oil Light 5W

Document versie: 28 april 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
51001A	1 L	6	450
51020A	20 L	1	30
51060A	60 L	1	12
51205A	205 L	1	2
51999A	1000 L	1	0

Beschrijving

Deze Fork Oil is speciaal ontwikkeld voor gebruik in voorvorken en dempers van weg- / off-road motorfietsen. De Fork Oil is gebaseerd op hoogwaardige minerale basisoliën met een hoge viscositeitsindex. Door de snelle luchtafscheiding is er een geringe neiging tot schuimvorming. Het biedt daardoor over een breed temperatuurbereik onder alle omstandigheden een optimale dempingscontrole hetgeen resulteert in een betrouwbaar weggedrag. De uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie verhogen de levensduur. De verdraagzaamheid met afdichtingsmaterialen is uitstekend.

Ook universeel te gebruiken in dempers en telescoopvorken van bromfietsen, mountain bikes en andere tweewielers.

Specificaties

SAE 5W

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,859	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	15,4	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	3,9	mm ² /s
Viscositeitsindex	155	
Vlampunt COC	180	°C

