



51000C Fork Oil Medium Heavy 15W

Document versie: 28 april 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
51001C	1 L	6	450
51020C	20 L	1	30
51060C	60 L	1	12
51205C	205 L	1	2
51999C	1000 L	1	0

Beschrijving

Deze Fork Oil is speciaal ontwikkeld voor gebruik in voorvorken en dempers van weg- / off-road motorfietsen. De Fork Oil is gebaseerd op hoogwaardige minerale basisoliën met een hoge viscositeitsindex. Door de snelle luchtafscheiding is er een geringe neiging tot schuimvorming. Het biedt daardoor over een breed temperatuurbereik onder alle omstandigheden een optimale dempingscontrole hetgeen resulteert in een betrouwbaar weggedrag. De uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie verhogen de levensduur. De verdraagzaamheid met afdichtingsmaterialen is uitstekend.

Ook universeel te gebruiken in dempers en telescoopvorken van bromfietsen, mountainbikes en andere tweewielers.

Specificaties

SAE 15W

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,880	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	46,4	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	8,3	mm ² /s
Viscositeitsindex	155	
Vlampunt COC	210	°C

