



56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Racing

Document versie: 28 april 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
56001	1 L	6	450
56020	20 L	1	30
56060	60 L	1	12
56205	205 L	1	2
56999	1000 L	1	0

Beschrijving

Deze premium synthetische 4-takt motorfietsolie 5W-50 is speciaal ontwikkeld voor optimale smering van high-performance lucht- en watergekoelde 4-takt-motoren waaraan de allerhoogste eisen worden gesteld. Deze olie is uitermate geschikt voor zeer hoge toerentallen en hoge belastingen en is ook geschikt voor smering van versnellingsbakken met een eventuele natte plaatkoppeling.

Specificaties

JASO MA2

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,848	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	113.00	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	18.0	mm ² /s
Viscositeitsindex	171	
Dynamische viscositeit bij -30°C	6000	mPa·s
Vlampunt COC	232	°C
Stolpunt	-42	°C
Total Base nummer	7.7	mgKOH/g
Sulfaatas	0.94	mass%