



65000H Heavy Duty Grease

Document versie: 29 april 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
65000H	0,4 kg	12	1200
65001H	1 kg	6	462
65005H	5 kg	1	90
65018H	18 kg	1	28
65050H	50 kg	1	12
65185H	185 kg	1	2

Beschrijving

MPM Heavy Duty Grease is een hoogpresterend Lithium-Calcium NLGI 2 vet. De hoge kwaliteit minerale basisolie in combinatie met speciale polymeren en EP additieven voorkomen metaal op metaal contact en verminderen de wrijving en slijtage onder extreme omstandigheden. De klevende eigenschappen zorgen voor een stabiele smeeroliefilm zelfs onder de meest zware belastende omstandigheden. Tevens zorgt het voor een goede weerstand tegen de wegwassende werking van het water. MPM Heavy Duty Grease heeft een zeer brede toepassing in het grondverzet en aannemerijmachines met name de pen- en busverbindingen, chassispunten en zwaar belaste glijlagers van laadschoppen en ander constructie materieel. Het kan worden gebruikt in bepaalde 2 leiding centrale smeersystemen en als vet voor de opleggerschotel van een truck.

Specificaties

DIN 51825
KP2K-20

Standaardanalyses

Kleur	groen	
Kinematische viscositeit bij 40°C	600	mm ² /s
NLGI klasse	2	

Pagina 1/2

Temperatuurbereik
Piek temperatuur
Zeepverdikker

-20 / 120 °C
140 °C
Lithium-Calcium