

86000ALP Antifreeze Low Phosphate Concentrate

Document versie: 8 oktober 2018



Beschrijving

Deze Long Life silicaatvrije antivries is op basis van Phosphated (fosfaat houdende) Organische Additive Technology (P-OAT), en is met name geschikt voor Japanse en Koreaanse voertuigen.

Deze antivries is uitermate geschikt voor motoren vervaardigd uit aluminium, gietijzer of een combinatie van de twee metalen tevens tast het de aluminium- of koperlegering in het koelsysteem niet aan.

MPM 86000ALP dient voor het gebruik nog te worden verdund met minimaal 30% gedemineraliseerd water en is vrij van nitraten, boraten en amines.

Voldoet aan de specificaties van

ASTM D3306 / D6210

Honda Type 2

JIS K 2234-2006 Class II

Mazda FL22

Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant

Nissan L255N

Subaru 16218

Suzuki (Super) Long Life Coolant

Toyota TSK 2601G-8A

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
86001ALP	1 L	6	-
86005ALP	5 L	4	-
86020ALP	20 L	1	-
86060ALP	60 L	1	-
86205ALP	205 L	1	-
86999ALP	1000 L	1	-
P86000ALP	bulk	1	-

Standaardanalyses

TEST	METHODE	WAARDE	
Dichtheid bij 15°C	ASTM D1122	1.119	kg/l
Kleur		Donkerblauw	
Kristallisatiepunt (50% verdund)	ASTM D1177	-37	°C
PH	ASTM D1287	281	
Kookpunt	ASTM D1120	221	°C