



87000AVAG Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

Document versie: 13 november 2016



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
87001AVAG	1 L	6	450
87005AVAG	5 L	4	112
87020AVAG	20 L	1	30
87060AVAG	60 L	1	12
87205AVAG	205 L	1	2
87999AVAG	1000 L	1	0
P87000AVAG	bulk	1	0

Beschrijving

Deze Premium Long Life (lobrid technology) silicaathoudende antivries is op basis van Organische Additive Technology (OAT) welke voldoet aan de laatste eisen van de VAG-groep volgens de nieuwe standaard VW TL 774J en wordt toegepast in VAG-modellen vanaf juni 2011. Deze Premium Long Life antivries G13 dient voor het gebruik nog te worden verdund met water in de aanbevolen hoeveelheid. Deze antivries is te gebruiken waar een G12++ wordt voorgeschreven met uitzondering van de heavy truck diesel motoren.

Let op: doordat het product glycerol bevat komt de refractometer aflezing op de MEG-schaal niet overeen met de werkelijkheid. Zie standaardanalyse.

Specificaties

VW TL 774J (G13)

Dichtheid bij 20°C	1,140	kg/l
Kleur	Rood / violet	
Kristallisatiepunt (50% verdund)	-36	°C
Kristallisatiepunt (60% verdund)	21,6	°C
Kristallisatiepunt (60% verdund)	21,6	°C
Refractometing -13°C, werkelijke bevroingspunt -10°C	21,6	% product
Refractometing -13°C, werkelijke bevroingspunt -10°C	21,6	% product
Refractometing -26°C, werkelijke bevroingspunt -20°C	36,6	% product
Refractometing -46°C, werkelijke bevroingspunt -40°C	53,0	% product
Refractometing -55°C, werkelijke bevroingspunt -50°C	59,1	% product
Kookpunt	> 170	°C