



87000CVAG Coolant Premium Longlife -40Â°C G13 Ready to Use

Document versie: 29 april 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
87001CVAG	1 L	6	450
87005CVAG	5 L	6	112
87020CVAG	20 L	1	30
87060CVAG	60 L	1	12
87205CVAG	205 L	1	2
87999CVAG	1000 L	1	0
P87000CVAG	bulk	1	0

Beschrijving

Deze Premium longlife (Lobrid technology) silicaathoudende koelvloeistof is op basis van Organische Additive Technology (OAT) welke voldoet aan de laatste eisen van de VAG-groep volgens de nieuwe standaard VW TL 774J en wordt toegepast in VAG-modellen vanaf juni 2011. Deze Premium longlife koelvloeistof G13 is kant-en-klaar voor gebruik. Deze koelvloeistof is te gebruiken waar een G12++ wordt voorgeschreven met uitzondering van de heavy truck diesel motoren.

Let op: doordat het product glycerol bevat, komt de refractometer aflezing op de MEG-schaal niet overeen met de werkelijkheid. Zie standaardanalyse.

Specificaties

VW TL774G (G12++)
VW TL774J (G13)

Standaardanalyses

Dichtheid bij 20°C 1,086 kg/l

Pagina 1/2



Kleur	Rood / violet	
Kristallisatiepunt (50% verdund)	-36	°C
Refractometing -13°C, werkelijke bevriezingspunt -10°C	21,6	% product
Refractometing -26°C, werkelijke bevriezingspunt -20°C	36,6	% product
Refractometing -46°C, werkelijke bevriezingspunt -40°C	53,0	% product
Refractometing -55°C, werkelijke bevriezingspunt -50°C	59,1	% product
Kookpunt	> 170	°C