

AD14000 Engine Flush

Document versie: 16 april 2015



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
AD14250	0,25 L	6	1548
AD14999	1000 L	1	0

Beschrijving

MPM engine flush is een olie-detergerende (schoonmakend) formulatie voor het verwijderen van slib en vuilopbouw alsmede het bevorderen van minder olieconsumptie. Het helpt bij het herstellen van brandstofconsumptie, het verhogen van het rendement en verminderen van uitstoot van benzine- en dieselmotoren.

Belangrijkste voordelen

Superieur reinigende toevoeging spoelt en reinigt de oliekanalen van de motor.

Elimineert gom, lak en sludge.

Vermindert het brandstofverbruik en de uitstoot van uitlaatgassen door de conditie van de motor te herstellen.

Zorgt ervoor dat de nieuwe olie optimaal presteert.

Verwijdert gemakkelijk verontreinigingen zoals koolafzetting, roet en vloeistoffen (condensvorming en brandstof).

Toepassing

Geschikt voor alle benzine, diesel en LPG motoren al dan niet voorzien van een turbo.

Mengbaar met minerale, semi-synthetische en synthetische motoroliën.

Instructie

Voeg de inhoud van de 250 ml fles MPM Engine Flush toe aan de motor via de olievuldop.

Laat de motor 10 – 15 minuten stationair draaien en vervolgens direct aftappen.

Neem voldoende de tijd zodat het motorblok volledig is afgetapt.

Verwijder en vervang het oliefilter.

Motor afvullen met de nieuwe OEM voorgeschreven motorolie.

De inhoud van een 250 ml fles is geschikt voor het behandelen van 3 tot 6 liter motorolie.

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,874	kg/l
Kleur	amber	
Vlampunt COC	200	°C