



BLO01000BIO Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable

Document versie: 3 februari 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
BLO01001BIO	1 L	6	450
BLO01005BIO	5 L	4	112
BLO01020BIO	20 L	1	30
BLO01060BIO	60 L	1	12
BLO01205BIO	205 L	1	2
BLO01999BIO	1000 L	1	0

Beschrijving

De MPM Marine TC-W3 Oil 2-stroke Biolube is een volledig synthetische biologisch afbreekbare 2-takt olie voor het gebruik in watergekoelde buitenboord motoren van onder andere jetski's en waterscooters en Evinrude E-TEC motoren. Deze thermisch stabiele olie draagt zorg voor een uitstekende zuigerreinheid en bescherming tegen roest. De biologisch afbreekbare 2-Takt olie is gemakkelijk mengbaar met benzine en geschikt als zelfmengend of in olie injectiesystemen. De mengverhouding van deze olie bedraagt 2% (1:50) en 1% (1:100) in overeenstemming met de voorschrift van de motorfabrikant.

Specificaties

API TC+
CEC L-33-T-82 > 80%
NMMA TC-W3

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,897	kg/l
Kleur	green	
Kinematische viscositeit bij 40°C	47	mm ² /s

Pagina 1/2

Kinematische viscositeit bij 100°C	8,5	mm ² /s
Viscositeitsindex	170	
Vlampunt COC	105	°C
Stolpunt	-36	°C
Total Base nummer	9,6	mgKOH/g