



BL022000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard 25W-40

Document versie: 20 maart 2018



Beschrijving

De Marine 4T Inboard / Outboard Oil is een viertakt motorolie gebaseerd op hoogwaardige basisolin waaraan speciale additieven zijn toegevoegd. Door zijn uitstekende Shear stability in combinatie met een zeer sterk anti-corrosie, -oxidatie en -slijtage vermogen is deze viertaktolie uitermate geschikt voor het gebruik in binnenboord motoren als in hoogtoerige en zwaarbelaste buitenboord motoren zoals o.a. in Mercury motoren. Deze motorolie voldoet aan de nieuwste buitenboordmotoren eisen vastgelegd door de NMMA. De specifieke marine motorolie is niet geschikt voor het gebruik in buitenboordmotoren met een uitlaatgasnabehandeling systeem en voor toepassing in personenwagens.

Voldoet aan de specificaties van

Mercruiser
Mercury
NMMA FC-W

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
BL022001	1 L	6	450
BL022005	5 L	4	112
BL022020	20 L	1	30
BL022060	60 L	1	12
BL022205	205 L	1	2
BL022999	1000 L	1	-
PBL022000	bulk	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
SAE	25W-40	
Dichtheid bij 15°C	0,892	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	151,9	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	15,5	mm ² /s
Viscositeitsindex	104	
Vlampunt COC	244	°C
Stolpunt	-21	°C
Total Base nummer	7,7	mgKOH/g