



## BLO32000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Document versie: 11 februari 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
BLO32001	1 L	6	450
BLO32005	5 L	4	112
BLO32020	20 L	1	30
BLO32060	60 L	1	12
BLO32205	205 L	1	2
BLO32999	1000 L	1	0

### Beschrijving

Deze universele minerale motorolie is speciaal geschikt voor gebruik in de eerste generatie normaal belaste benzine- en dieselmotoren in de scheepvaart al dan niet turbo-opgeladen.

### Specificaties

Allison C4  
API CG-4  
CAT TO-2  
Cummins  
DAF  
Deutz  
Lister  
MAN M 271  
MB-Approval 228.1  
Volvo VDS

### Standaardanalyses

SAE	15W-40	
Dichtheid bij 15°C	0,883	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	107,0	mm <sup>2</sup> /s

Pagina 1/2

Kinematische viscositeit bij 100°C	14,0	mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	132	
Vlampunt COC	228	°C
Stolpunt	-30	°C
Total Base nummer	6,1	mgKOH/g
Sulfaat	1,0	mass%