



BL052000 Marine Gear Oil Sterndrive High Performance

Document versie: 5 februari 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
BL052001	1 L	6	450
BL052005	5 L	4	112
BL052020	20 L	1	30
BL052060	60 L	1	12
BL052205	205 L	1	2
BL052999	1000 L	1	0

Beschrijving

De High Performance Gearoil formulatie is speciaal ontwikkeld om maximale bescherming te bieden aan Z-drive units en schroefas overbrenging van buitenboordmotoren. De synthetische additieven bieden een uitstekende slijtage bescherming hetgeen resulteert in een langere levensduur van de tandwielen. De High performance Gearoil wordt aanbevolen in 'Highspeed en High Power' units van Mercury/ MerCuiser, Mariner, Yanmar en diverse andere marine fabrikanten.

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,875	kg/l
Kleur	groen	
Kinematische viscositeit bij 40°C	78,1	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	15,2	mm ² /s
Viscositeitsindex	207	
Dynamische viscositeit bij -40°C	90.000	mPa·s
Vlampunt COC	165	°C
Stolpunt	-48	°C