



PP200CR MPM Premium Ceramic Paste Pressure Pack

Document versie: 9 oktober 2015



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
PP200CR	0,2 L	6	1020

Beschrijving

De MPM Ceramic Paste is een hoogwaardige universeel toepasbare montagepasta in een pressure pack met een uniek dubbel zuigersysteem welke direct gereed is voor gebruik. Door de speciale samenstelling is de pasta geschikt voor een temperatuur tot 1400°C. De pasta biedt een goede corrosie bescherming en is vrij van metaaldeeltjes zodat het de perfecte montagepasta is voor schroefverbindingen van verschillende materialen zoals stalen bouten in aluminium.

De MPM Ceramic Paste is geschikt als montagepasta voor componenten en toepassingen die aan zeer hoge temperaturen worden blootgesteld zoals: ABS systemen, remdelen, uitlaatdelen, (gloeï-)bougies, (flens-)verbindingen van ovens in de staalindustrie.

Ook toepasbaar als een dunne filmsmering bij lage glijsnelheden en zeer hoge belasting, hoge slijtage, oscillerende bewegingen en trillingen.

Niet te gebruiken als rollager- en kogellagervet.

Basis	Keramiek	
Consistentie	Pasta	
Kleur	Wit	
Toepassingstemperatuur	5	°C
Temperatuurweerstand als pasta	-20	°C
Temperatuurweerstand als vaste keramiek	-20	°C