



PP200G Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Document versie: 20 mei 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
PP200G	0,2 L	6	1020

Beschrijving

De MPM Premium Gasket Sealant is Oxime Neutrale (azijnzuur vrij) Sealant heeft een uitstekende oliebestendigheid en is speciaal ontworpen voor Carterpannen en carterdeksels o.a. getest bij Porsche. Tevens geschikt als vervangende pakking op motoronderdelen zoals o.a transmissiedeksel, kleppendeksel, differentiëlen en waterpomp. Met een temperatuurs- bestendigheid tot 250 °C en een uitstekend hechtende eigenschap kan het, ook zonder primer, perfect op vele ondergronden zoals aluminium, de meeste andere metalen, weekmaakvrije kunststoffen zoals polycarbonaat, polyester, hard polystyreen, ABS, de meeste hard PVC soorten worden aangebracht. De Pressure Pack maakt het mogelijk om op een gemakkelijke en eenvoudige manier een gedoseerde hoeveelheid pakking aan te brengen. Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de lucht en vormt een duurzame rubber. MPM Premium Gasket Sealant is niet overschilderbaar en niet geschikt voor PE, Teflon, PP ondergronden.

Standaardanalyses

Basis	Oxim	
Dichtheid	1,18	kg/l
Kleur	gray	
Toepassings temperatuur	>5 <40	°C
Huidvorming tijd bij 23 °C / 55%RF	~ 5	min.
Temperatuurbestendigheid na langdurig uitharden	-60 / +250	°C
Siliconen basis		
UV-, kleur- en weerbestendig		

Pagina 1/2

