

PP200R Instant Red Gasket (Pressure Pack)

Document versie: 20 mei 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
PP200R	0,2 L	6	1020

Beschrijving

De MPM Gasket Sealant Red is ontworpen voor het maken van een vloeibare vervangende pakking op o.a. motoronderdelen zoals kleppendeksel, waterpomp, transmissie, thermostaathuis en oliecarter. De Gasket Sealant is een duurzame hittebestendige 1 component siliconenkit met een temperatuursbestendigheid tot 300 °C. Door de uitstekend hechtende eigenschap kan het op vele ondergronden zoals geanodiseerd aluminium, glas, epoxy en polyester panelen worden aangebracht zelfs zonder primer. De Pressure Pack maakt het mogelijk om op een gemakkelijke en eenvoudige manier een gedoseerde hoeveelheid pakking aan te brengen. Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de lucht en vormt een duurzame rubber. MPM Gasket Sealant is niet overschilderbaar en niet geschikt voor PE, Teflon en PP ondergronden.

Standaardanalyses

Basis	Acetoxy silicone	
Dichtheid	1,09	kg/l
Kleur	rood	
Toepassings temperatuur	>5 <40	°C
Huidvorming tijd bij 23 °C / 55%RF	~ 15	min.
Temperatuurbestendigheid na langdurig uitharden	-60 / +260	°C
Temperatuurbestendigheid na incidenteel uitharden	-60 / +300	°C
Siliconen basis		
UV-, kleur- en weerbestendig		

