



08000AT Motor Oil 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

Documentversie: 5 feb. 2020



Omschrijving

Deze MPM premium synthetische motorolie is gebaseerd op een moderne geavanceerde technologie welke het mogelijk maakt de meest effectieve brandstofbesparing te realiseren. Door gebruik te maken van hoogwaardige basisoliën in combinatie met speciaal geselecteerde additieven biedt deze motorolie met zeer lage viscositeit een uitstekende slijtage bescherming van de motor.

Het unieke brandstof besparende effect realiseert tevens een reductie van de CO₂ uitstoot en past perfect bij de filosofie van hybride voertuigen. Deze hoogwaardige motorolie is geschikt voor alle voertuigen waar een SAE 0W-16 wordt voorgeschreven.

Specificaties

API SN Plus / SN Plus-RC

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	12
08205AT	205 L	1	2
08999AT	1000 L	1	-
P08000AT	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
SAE	0W-16	
Density bij 15°C	0.847	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	34.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	6.8	mm ² /s
Viscosity Index	160	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.3	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.85	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.